

	種類	名称	機能	保管面積 (㎡)	ラック数 (棚)	温度帯
本社 物流 センター	ラック倉庫	07倉庫	ラック	990	784	常温
	冷蔵倉庫	05倉庫	自動倉庫	1,291	1,080	5℃以下
		22倉庫	低床	89	-	-5℃以下
		31倉庫	低床	14	-	-20℃以下
			稼働ラック	27	-	-40℃以下
		08倉庫	稼働ラック	641	814	18℃以下
		09倉庫	稼働ラック	640	794	5℃以下
	定温倉庫	06倉庫	稼働ラック	868	612	18℃以下
		14倉庫	ラック	1,598	920	18℃以下
	ラック倉庫	01倉庫	ラック	818	864	常温
		02倉庫	ラック	818	864	常温
		03倉庫	ラック	833	864	常温
		15倉庫	ラック	1,598	1,174	常温
		18倉庫	ラック	1,438	1,028	常温
	低床倉庫	16倉庫	ラック・低床	1,598	640	常温
		17倉庫	低床	1,448	-	常温
		19倉庫	低床	1,448	380	常温
20倉庫		低床	1,414	-	常温	
包装資材倉庫	-	低床	600	-	常温	
一般倉庫	テント30	低床	1,433	-	常温	
人見 物流 センター	危険物倉庫	第1自動	自動倉庫	793	2,662	常温
		第2自動	自動倉庫	793	2,662	常温
	低床倉庫	52倉庫	低床	1,290	-	常温
中野谷 危険物 倉庫	危険物倉庫	N1倉庫	ラック	971	1,200	常温
		N2倉庫	ラック	971	1,104	常温
		N5倉庫	低床	971	-	常温
	定温危険物倉庫	N3倉庫	ラック・低床	645	560	8~18℃
冷蔵危険物倉庫	N4倉庫	ラック	330	360	1~5℃	
横野平 物流 センター	低床倉庫	81~93倉庫	低床(仮テナ)	11,870 (1室約913)	11,856 (1室912)	常温
		A棟倉庫	低床	3,084	-	常温
		B棟倉庫	低床	4,110	-	常温
鷺宮 物流 センター	低床倉庫	S1~S3・ S6~S9倉庫	低床(仮テナ)	6,860 (1室980)	7,560 (1室1,080)	常温
		S5倉庫	稼働ラック(自動)	980	663	常温
		C1・C2倉庫	パレットランナー	2,910 (1室1,455)	3,960 (1室1,980)	常温
		D1・D2倉庫	ドライブインラック	2,910 (1室1,455)	2,772 (1室1,386)	常温
上越 物流 センター	危険物倉庫	危険物倉庫	ラック	971	1,200	常温
		第2危険物倉庫	ラック	996	1,200	常温
		低温危険物	ラック	971	1,040	8~14℃
	福橋倉庫	1倉庫	低床	999	-	常温
		2倉庫	低床	999	-	常温
3倉庫		低床	999	-	常温	
白河 営業所	定温倉庫	第1室	低床	108	-	26℃
		第2室	低床	118	-	26℃
		第3室	低床	143	-	26℃
	ラック倉庫	20倉庫	ラック	700	640	常温
		30ラック	移動ラック	1,000	1,800	常温
	低床倉庫	01倉庫	低床	1,431	-	常温
20倉庫		低床	600	-	常温	
30低床		低床	1,000	-	常温	